

ОАО "СЧЕТМАШ - ПРИБОР"

МЕХАНИЗМ СЧЕТА ХОДОВ

МСХ-106

П А С П О Р Т

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
- 1.1 МЕХАНИЗМ СЧЕТА ХОДОВ ТИПА МСХ-106 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОДСЧЕТА ХОДОВ.
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ.
- 2.1. ПОГРЕШНОСТЬ СЧЕТА - НЕ БОЛЕЕ ± 1 ЕДИНИЦЫ МЛАДШЕГО РАЗРЯДА ОТ КОНТРОЛЬНОГО ЧИСЛА ЕДИНИЦ СЧЕТА.
- 2.2. МАКСИМАЛЬНОЕ БЫСТРОДЕЙСТВИЕ - 315 ХОД/МИН.
- 2.3. ИСПОЛНЕНИЕ СЧЕТЧИКА В СООТВЕТСТВИИ С ТАБЛИЦЕЙ.

ИСПОЛНЕНИЕ МЕХАНИЗМА	НАПРАВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ХОДА ПОВОДКА	ЧИСЛО ДЕСЯТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ	КОНТРОЛЬНОЕ ЧИСЛО ЕДИНИЦ СЧЕТА
----------------------	-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------

МСХ.106	ПРАВОЕ	6	5 10 -1
МСХ.106-03	ЛЕВОЕ	6	5 10 -1
МСХ.106-04	ЛЕВОЕ	3	2 10 -1
МСХ.106-05	ПРАВОЕ	3	2 10 -1
МСХ.106-06	ЛЕВОЕ	4	3 10 -1

- МСХ.106-07 ПРАВОЕ 4 10 -1
- ПРИМЕЧАНИЕ. ПОСТАВЛЯЕМОЕ ИСПОЛНЕНИЕ СЧЕТЧИКА ПОДЧЕРКНУТЬ
- 2.4. НАИБОЛЬШИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НА ПРИВОДНОМ ВАЛУ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ДЕСЯТКОВ ВО ВСЕХ РАЗРЯДАХ - 0,05 НМ.
- 2.5. УГОЛ СРАБАТЫВАНИЯ - (40 \pm 2) ГРАД.
- 2.6. НАПРАВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ХОДА ОВОДКА СО СТОРОНЫ ПРИВОДА ДЛЯ ПРАВОГО МЕХАНИЗМА - ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ;
- 2.7. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, НЕ БОЛЕЕ, ММ - (76x33x40).
- 2.8. МАССА, НЕ БОЛЕЕ, КГ - 0,12.
- 2.9. СРЕДНИЙ РЕСУРС ОТСЧЕТОВ - 5x10⁸
- 2.10. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ:

СПЛАВ ЦИНКОВЫЙ - 73,2 Г.

ЛАТУНЬ - 9,2 Г.

БРОНЗА - 3,0 Г.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕХАНИЗМА ВХОДИТ:

А) МЕХАНИЗМ СЧЕТА ХОДОВ - 1 ШТ.

Б) ПАСПОРТ НА 10 МЕХАНИЗМОВ - 1 ЭКЗ.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

4.1. МЕХАНИЗМ СЧЕТА ХОДОВ СООТВЕТСТВУЕТ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИЕМКЕ 432.780.028 Д1 И ПРИЗНАН ГОДНЫМ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДАТА ВЫПУСКА 05.2014

М.П.

КОНТРОЛЕР ОТК. [Подпись]
(ПОДПИСЬ)

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

5.1. МЕХАНИЗМ СЧЕТА ХОДОВ УПАКОВАН СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ.

ДАТА УПАКОВКИ 05.2014

М.П.

УПАКОВКУ ПРОИЗВЕЛ Березинский
(ПОДПИСЬ)

МЕХАНИЗМ ПОСЛЕ УПАКОВКИ ПРИНЯЛ [Подпись]