

Рубильники серии Р и РП  
Переключатели серии П  
Паспорт АЧПА 642583.001 ПС



**UA.074.D.00534-16**

## 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Рубильники серии Р и РП и переключатели серии П (в дальнейшем "аппараты") предназначены для встраивания в стационарные силовые шкафы, ящики и другие распределительные устройства защищенного исполнения.

Аппараты предназначены для коммутации трехфазных электрических цепей напряжением 380/220 В частоты 50 Гц без тока или для нечастых коммутаций с указанными ниже токами. В рубильниках серии РП дополнительно предусмотрена установка плавких предохранителей типа ПН2 (ПН22) для защиты электрических цепей при перегрузках и коротких замыканиях.

Климатическое исполнение аппаратов УЗ по ГОСТ 15150.

Степень защиты IP00.

## 2 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип аппарата

Номинальный ток

Номинальное напряжение переменного тока

Частота сети

Масса

P-31	УЗ
100	А
	380 В
	50 Гц
	кг

## 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки аппарата входит:

- аппарат типа P31 УЗ в комплекте с ручным шт  
— приводом и крепежными деталями  
— Паспорт 1 экз.

Примечание. Паспорт поставляется в одном экземпляре на партию однотипных аппаратов, поставляемых в один адрес



#### 4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Аппараты типа РЗ1 принятые техническим контролем ООО "Универсал Т" и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления

июнь 2002г

#### 5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие аппаратов требованиям технических условий ТУУ 31.2-25475945-002-2002.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода аппаратов в эксплуатацию, но не более 2,5 лет с даты изготовления при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

Технический контроль

Подпись

Рожко Д.И.

Сбыт

Подпись

Потяко Н.Д.

М.П.