

## ШТАНГЕНРЕЙСМАСЫ



проводное и  
 беспроводное  
 подключение к Windows  
 или Android устройствам

Тип	Диапазон мм	Ц.д. мм	Погрешность		Индик.	Вывод данных	Цена	
			кл.1 мм	кл.2 мм			кл.1 Евро	кл.2 Евро
<b>ШР-300</b>	0-300	0,02	±0,04	±0,06	нониусн.	-	<b>120</b>	<b>99</b>
<b>ШР-500</b>	0-500	0,02	±0,06	±0,08	нониусн.	-	<b>180</b>	<b>150</b>
<b>ШР-1000</b>	0-1000	0,02	±0,08	±0,10	нониусн.	-	<b>750</b>	<b>580</b>
<b>ШР-1500</b>	0-1500	0,02	±0,12	±0,18	нониусн.	-	<b>1350</b>	<b>1100</b>
<b>ШР-2000</b>	0-2000	0,02	±0,16	±0,20	нониусн.	-	<b>1650</b>	<b>1440</b>
<b>ШРЦ-300</b>	0-300	0,01	±0,04	±0,06	цифров.	RS-232	<b>240</b>	<b>199</b>
<b>ШРЦ-500</b>	0-500	0,01	±0,05	±0,07	цифров.	RS-232	<b>360</b>	<b>300</b>
<b>ШРЦ-1000</b>	0-1000	0,01	±0,07	±0,09	цифров.	RS-232	<b>840</b>	<b>690</b>
<b>ШРЦ-1500</b>	0-1500	0,01	±0,08	±0,10	цифров.	RS-232	<b>1650</b>	<b>1500</b>

- производство МИКРОТЕХ (Украина)
- для разметки деталей, измерения высоты и расположения поверхностей корпусных деталей
- в комплекте измерительная и разметочная ножки
- цифровой штангенрейсмас оснащен портом RS-232 для передачи данных на ПК
- метрологический контроль, гарантия - 12 месяцев
- тех.поддержка, послегарантийный сервис